

Ósi sportöltöző, vizesblokk és energiamegtakarító beruházás

1	12-021-1.1-0121601 (1)	Ideiglenes kerítés, Ideiglenes kerítés, 1 db kapuval. [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	36	m	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	15-002-1.1.1 (1) ÖN	Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, (számítása: betonnal érintkező zsalufelület m2-ben), fa zsaluzattal, 3 m magasságig	5,5	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	15-002-4.1.1 (9) ÖN	Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	6	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	15-012-21.1-0023003 (25) ÖN	Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszékával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig	36	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	21-003-5.1.1.1	Csatorna és vízbekötés földmunkája, földkiemelés, homok ágyazat, visszatöltés tömörítés	10	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	21-003-5.1.1.3 (24) ÖN	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály	6	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	21-011-7.4-0110811 (32) ÖN	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből. Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÓKA, Iszkaszentgyörgy	3	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	23-003-3-0222210 (5) ÖN	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal	6	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	31-001-1.2.1-0221001 (4) ÖN	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálaban, B500B 10 mm	0,2	t	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	31-021-2.1.2-0230510 (11) ÖN	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) - 24 - F3 - CEM 52,5, m = 6,9 finomsági modulussal	0,75	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	31-021-4.1.1-0222410 (22) ÖN	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 7,0 finomsági modulussal	2	m3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

12	31-031-2.2.1 (9) ÖN	Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	15	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	32-002-1.1.2.1 (2) ÖN	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, pórusbeton Pmá nyílásáthidaló	12	db	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	33-001-1.2.1.3.1.4.1-0110339 (283) ÖN	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 600x200x300 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 2,5 mm), vékonyágyazatú habarcsba falazva YTONG Lambda falazóelem, megfogóhoronnyal, P2-0,35 GT jelű, 600x200x300 mm	33	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	33-001-1.3.4.4.1.1-0010401 (103) ÖN#	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230-235 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel LEIER zsaluzóelem ZS 30, 30/50/23 cm, Cikkszám: HUTGO4336 Betonacél, tekercsben, B 38.24 8 mm C12/15 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	5	m2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	33-011-1.2.1.1.1.2.1-0120051 (24) ÖN	Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű, 600x200x100 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm) hőszigetelő falazóhabarcs	20	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
17	35-001-1.5-0680041 (5) ÖN	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m³/m² bedolgozott famennyiség között. Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	50	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
18	35-002-3-0094081 (3) ÖN	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel BACHL PU-Tec airfol párazáró fólia, 1,5 x 50 m	20	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
19	35-002-4.1-0115063 (14) ÖN	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve DÖRKEN DELTA FOXX PLUSZ páraáteresztő alátétfedés, mindkét szélén ragasztósávval, rendszerkiegészítőkkel együtt vízzáró alátétszigetelés 1,5x50 m	50	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
20	35-003-1.6 (6) ÖN	Tetőlécezés, tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	60	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft

21	35-003-2.1.1-0310001 (7)	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 100 cm² keresztmetszetig Lucfenyő lécz 3-6,5 m hosszú 50x50 mm-es	150	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
22	35-004-1.3 (3) ÖN	Deszkázás, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	17,5	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
23	35-004-1.4 (4) ÖN	Deszkázás, homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	28	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
24	36-003-1.1.1.3.1-0218026 (5) ÖN	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mészgipsz vakolat, 1 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat	73	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
25	36-005-21.2.4.2-0412581 (47) ÖN	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Cemix SILIKATOLA K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, fehér, Csz.: K8583****	33	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
26	36-007-9.2-0411701 (3) ÖN	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból weber.pas marmolit színes díszítő és lábazati vakolat (középszemcsés, 3 mm), Kód: 1040	4	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
27	39-003-1.2.1.7.1-1120031 (45) ÖN	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, legfeljebb 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló építőlemez RF 12,5 mm, nóniusz függesztővel	12	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
28	41-006-1.1-0990332 (1)	Trapézlemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB Topline LPA-L trapézlemez 0,5 mm vtg., Classic matt bevonattal, standard színben	50	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
29	41-006-19.3.1-0144527 (6) ÖN	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél oromzati lezárás kialakítása, oromdeszka szegélylemezzel LINDAB VISK 110 oromdeszka-szegélylemez, 110 mm széles, 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben	28	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
30	42-011-1.1.1.1-0215098 (1) ÖN#	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására, Cikkszám: 255405	68	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
31	42-011-1.1.1.2-0415538 (2) ÖN#	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Baumacol Proof folyékony fólia, Cikkszám: 951757	50	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft

32	42-011-1.1.1.3.1-0313024 (3) ÖN#	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke, Csz: 223525	12	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
33	42-012-1.1.3.2.1.1-0313116 (75) ÖN#	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, Csz: 6010028A	56	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
34	42-022-1.1.3.2.1.2-0313020 (76) ÖN#	Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy S1 C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1203825 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	12	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
35	43-002-1.5-0149455 (5)	Függőereszcsatorna és lefolyócső szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből PREFA függő ereszcsatorna 33-as bevonatos alumínium standard színekben, 0,7mm/6m	11	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
36	44-011-1.1.1-0226316 (1) ÖN#	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FOTON Megastar műanyag bejárati ajtó befelé nyíló balos 1000 mm x 2000 mm, 3 rétegű matt üveggel, kívül alap színes-belül fehér profillal	1	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
37	44-011-1.3.1-0223506 (4) ÖN	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású felülvilágító, bejárati vagy erkélyajtó fölé, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig. Műanyag felülvilágító u=1,1 W/m²K 100x30 cm	1	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
38	44-012-1.1.1.5.1-0226121 (65) ÖN#	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló FOTON Megastar műanyag ablak bukó-nyíló balos 600 mm x 600 mm, 2 rétegű hőszigetelt üveggel, kívül alap színes-belül fehér profillal	2	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft

39	44-012-1.1.2.8.1-0226231 (73)	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló FOTON Megastar műanyag ablak közepén osztott, nyíló, bukónyíló balos 2000 mm x 600 mm, 3 rétegű hőszigetelt üveggel, kívül alap színes-belül fehér profillal	1	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
40	45-001-1.1.4.1-0134024 (3) ÖN	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok, névleges méret:750 x 2125 mm, 130 mm falvastagság	4	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
41	45-001-2.1.1-0134086 (8) ÖN	Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezről, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann ZK beltéri ajtólap, névleges méret: 750 x 2125 mm, RAL 9016 színben	4	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
42	47-000-1.21.7.1.1-0218154 (196) ÖN	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Rigips ProMix Finish készre kevert kézi/gépi simító glett	36	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
43	47-011-15.1.1.1-0151174 (90) ÖN	Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	36	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
44	47-031-3.12.2.1-0418751 (138) ÖN	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben, tagolatlan felületen REVCO Wood-Line falazúr, natúr	30	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
45	48-002-1.1.1.1.2-0313875 (2) ÖN#	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősitése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) MAPEI Plastimul Primer oldószermentes bitumenes alapozó, Csz: 277910	15	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft

46	48-002-1.3.1.2-0420131 (11) ÖN#	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve Büsscher & Hoffmann Baruplan KV E 45 K 4 mm vastag, 4,6 kg/m ² súlyú elasztomerbitumenes (SBS) lemez poliészter fátyol hordozóval, alsó felületén fólia kasírozással, bitumenlemezes tetők vízszigetelésére, alsó és középső réteggként többretegű rendszerekben és felső réteggként nehéz leterhelésnél (kivéve zöldtető), épületszigeteléseknél bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre, valamint falak alatti szigeteléshez, felső oldalán finomhomok hintéssel, Csz.: H51033	15	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
47	48-007-21.1.1.2-0091257 (37)	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, dübelezéssel, hálózással, gletteléssel. vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 G grafitos expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000×500×100 mm,	40	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
48	48-007-21.1.1.4-0110164 (39) ÖN#	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) vékonyvakolat alatti érdesített felületű extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 050 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 50x600x1250 mm, λD=0,033 W/mK, RTH300WB050	4	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
49	48-007-21.1.1.4-0110167 (39)	Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, hálózva, dübelezve, glettelve vékonyvakolat alatti érdesített felületű extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 100 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 100x600x1250 mm, λD=0,034 W/mK, RTH300WB100	4	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
50	48-007-41.1.1.1.2-0091148 (63) ÖN	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel MASTERPLAST Isomaster EPS-100 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x80 mm, Cikkszám: 0501-10008000	12	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft

51	48-007-41.3.1.7-0092022 (129) ÖN	Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot, lécváz közé történő elhelyezésével (lécváz elhelyezése külön tételben szerepel) ROCKWOOL Multirock Super többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x610x50 mm	12	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
52	48-007-41.3.1.7-0092027 (129) ÖN	Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot, lécváz közé történő elhelyezésével (lécváz elhelyezése külön tételben szerepel) ROCKWOOL Multirock Super többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x610x140 mm	12	m2	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
53	71-001-1.1.1.1.1-0110111	Villanszerelési munkák: alapszerelés, kötések	40	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
54	71-001-1.1.1.1.1-0110112	Villanszerelési munkák: szerelvényezés	14	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
55	71-023-2.1.2.5-0030043	Elektromos fűtőpanel szerelése és beüzemelése, fali tartókonzollal szerelve, sugárzó és konvekciós fűtéssel, 45-48 cm magas kivitelben Nobo Fjord 1000 W 40 cm Fehér energiatakarékos radiátor, elektromos fűtőpanel	2	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
56	81-001-1.2.1.1.1.2	Ivóvíz vezeték szerelése munkaárokban, főelzáóig 25-ös méretben. Bekötés vízóraaknába.	20	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
57	81-001-1.3.2.1.1.1.3-0326027	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, 3x16-20-26 mm méretben hideg melegvízhez egyaránt hőszigeteléssel, préselt csőkötésekkel	35	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
58	81-001-1.3.2.1.2.2.4-0570201	Ivóvíz vezetéknél fölzárók falikorongok sarokszelepek elhelyezése	1	tétel	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
59	81-002-3.2.1.1.4-0130984	PVC lefolyóvezetékek szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 40-110	27,5	m	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
60	81-013-1.2-0130984	ÁNTSZ vízminta vizsgálati jkv	1	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
61	82-009-13.2-0321411	Vízellátás berendezési tárgyai kompletten 2 db mosdó, 2 db wc + tartály, 3 db piszoár, 1 vízvételi lehetőség kiállítás, 2 padlóösszefolyó	7	db	0 Ft	0 Ft	0,0 Ft	0,0 Ft
							0 Ft	0 Ft
							0 Ft	
Eredeti kedvezmény mértékével							0 Ft	0 Ft
							0 Ft	